

[www.alfa-sys.com](http://www.alfa-sys.com)



# alfa-cleaner



Präzision durch Sauberkeit

## Kegelreinigungsgesät

Precision thanks to cleanliness

## Taper cleaning device



Präzision durch Sauberkeit

## Kegelreinigungsgerät

Das Kegelreinigungsgerät zum einfachen, mühelosen reinigen und entfernen von eingetrockneter Emulsion, Schneidöl und anderen, teilweise verharzten Schmutzrückständen.

### Sauber gereinigte Werkzeug-Schnittstelle:

- erhöht die Rundlaufgenauigkeit des Schneidwerkzeuges
- verbessert die Standzeit der Schneide
- schützt die Maschinenspindel
- dauerhafte Präzision der Werkzeug-Schnittstelle
- reduziert Ausschuss

Precision thanks to cleanliness

## Taper cleaning device

The taper cleaning device for easy, effortless cleaning and removal of dried emulsions, cutting oil and other partially resinous dirt residues.

### Clean tool-holder interface to

- increase runout accuracy of cutting tool
- increase service life of cutting edge
- protect machine spindle
- maintain lasting precision of interface
- reduce waste



Vor der Reinigung  
Before cleaning



Nach der Reinigung  
After cleaning

## alfa-cleaner



### Reinigungsaufsatz / cleaning attachment

Der Reinigungsaufsatz mit seinen 3 durch Planeten angetriebenen Spezialbürsten wird auf die Antriebseinheit aufgesetzt. Austausch der Aufsätze ohne Zusatzwerkzeug erfolgt sekundenschnell.

The cleaning attachment with its 3 special brushes powered by a planetary drive is placed on the drive unit. Replaced without any additional tools in seconds.



### Antriebseinheit / Drive unit

Eine Antriebseinheit für alle Reinigungsaufsätze. Mit 24V Gleichstrommotor und Zeitschaltuhr für 1-5 min. Tischnetzteil gehört zur Standardausrüstung.

One drive unit fits for all cleaning attachments. With 24 V DC-motor and timer for 1-5 min. Power-supply unit as standard accessory.

### Reinigungsaufsatz / Cleaning attachment

Durchmesser/diameter: 230 mm  
Höhe/height: 160 – 190 mm  
Gewicht/weight: 10 kg

### Reinigungsaufsatz/Cleaning attachment

360130	SK 30 DIN69871/MAS-BT/CAT
360140	SK 40 DIN69871/MAS-BT/CAT
360150	SK 50 DIN69871/MAS-BT/CAT
360250	HSK-ACE50
360263	HSK-ACE63
360210	HSK-ACE100
360363	PSC63 (Capto C6)

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar  
Other sizes available on request

### Ersatzbürsten / spare brushes

350130-B	SK 30 DIN69871/MAS-BT/CAT
350140-B	SK 40 DIN69871/MAS-BT/CAT
350150-B	SK 50 DIN69871/MAS-BT/CAT
350250-B	HSK-ACE50
350263-B	HSK-ACE63
350210-B	HSK-ACE100
350363-B	PSC63 (Capto C6)

### 360000 Antriebseinheit / Drive unit

Incl. Tischnetzteil / power supply: 100 – 240 VAC  
Verbrauch/consumption: max 0,15 kW  
Durchmesser/diameter: 300 mm  
Höhe/height: 140 mm  
Gewicht/weight: 11 kg

Mit der richtigen  
Einstellung zum Erfolg!  
Success comes  
with the correct presetting!



alfa-set 23/44/64



alfa-set 33/35tms



alfa-test



alfa-clamp



alfa-set 33/35swift

Technische Änderungen vorbehalten!

We reserve all rights to make technical improvements!



alfa-sys ag  
Industriestrasse 56  
LI-9491 Ruggell  
Liechtenstein  
[www.alfa-sys.com](http://www.alfa-sys.com)